

SELF-
HOST



INSTALLATIE- EN
IMPLEMENTATIEHANDLEIDINGEN



OPTIONAL
FEATURES

Zelf hosten Zenden

Weergeven in het Helpcentrum:

<https://bitwarden.com/help/send-hosting/>

Zelf hosten Zenden

Zodra je [je instantie hebt bijgewerkt](#), zullen de meeste implementaties al zijn ingesteld om Send te gaan [gebruiken](#). Een uitzondering hierop is als je een niet-standaard in kaart gebracht volume gebruikt **voor de opslag van bijlagen**.

De bestanden die aan bestandsverzendingen zijn gekoppeld, worden opgeslagen in een submap `send` van het bestaande volume attachments (bijvoorbeeld `./bwdata/core/attachments/send`). Dit wordt bepaald door de omgevingsvariabele `globalSettings__send__baseDirectory=`, die de volgende standaardconfiguratie heeft in `global.override.env`:

Bash

```
globalSettings__send__baseDirectory=/etc/bitwarden/core/attachments/send
```

Als je de bestanden die zijn gekoppeld aan bestandsverzendingen wilt opslaan in je niet-standaard volume met bijlagen, moet je `globalSettings__send__baseDirectory=` naar het nieuwe volume wijzen. Zie [Omgevingsvariabelen configureren](#) voor meer informatie.