

ADMINISTRATOR KONSOLE > BENUTZERVERWALTUNG >


Directory Connector Desktop-App

Ansicht im Hilfezentrum:

<https://bitwarden.com/help/directory-sync-desktop/>

Directory Connector Desktop-App

Die Directory Connector Desktop-App ist eine eigenständige Desktop-Anwendung, die verwendet werden kann, um Benutzer, Gruppen und Gruppenzuordnungen aus einer Auswahl von Verzeichnisdiensten zu synchronisieren.



Directory Connector Desktop-App

Directory Connector ist auch als [CLI-Tool](#) verfügbar. Die Desktop-App und CLI [teilen sich eine Datenbank und Konfigurationen](#), daher wird die **gleichzeitige** Nutzung auf einem einzigen Gerät nicht empfohlen. Der empfohlene Weg besteht darin, die Konfiguration und das Testen mit der [Desktop-App](#) abzuschließen und anschließend die [CLI](#) zu verwenden, um die [automatische Synchronisation](#) mit Ihrer Produktionsorganisation zu planen.

Erste Schritte

Um die Directory Connector Desktop-App zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:


1. Laden Sie die neueste Version der App von unserer [GitHub Releases-Seite](#) herunter oder verwenden Sie einen der folgenden offiziellen Links:

-  [Windows Installer \(.exe\)](#)
-  [Windows Portable \(.exe\)](#)
-  [macOS \(.dmg\)](#)
-  [Linux \(.Applmage\)](#)

2. Stellen Sie die Server-URL ein, die vom Directory Connector verwendet wird, bevor Sie sich anmelden. Dies ist erforderlich, wenn Sie Bitwarden selbst hosten oder den [EU-Server](#) verwenden:

1. Wählen Sie **Einstellungen** auf dem Anmeldebildschirm.
2. Geben Sie im Feld **Server-URL** den Domain-Namen für die Bitwarden-Instanz mit [https://](#) ein. Zum Beispiel, [https://vault.bitwarden.eu](#) oder [https://your.domain.bitwarden.com](#).
3. Wählen Sie **Speichern**.

3. Melden Sie sich bei Directory Connector an, indem Sie Ihren [Organisations-API-Schlüssel](#) verwenden. Wenn Sie den API-Schlüssel nicht haben, wenden Sie sich an einen [Organisationseigentümer](#).

4. Verbinden Sie sich im  **Einstellungen**-Tab mit Ihrem Verzeichnis und konfigurieren Sie [Synchronisationsoptionen](#). Dieses Verfahren hängt von dem verwendeten Verzeichnis ab, daher finden Sie in einem der folgenden Artikel entsprechende Anweisungen:

- [Synchronisation mit Active Directory oder LDAP](#)
- [Synchronisation mit Azure Active Directory](#)
- [Synchronisation mit G Suite \(Google\)](#)
- [Synchronisation mit Okta](#)
- [Synchronisation mit OneLogin](#)

Tip

Wenn Sie die Synchronisationsoptionen neu konfigurieren, anstatt sie zum ersten Mal einzustellen, navigieren Sie zum **Mehr**-Tab und wählen Sie die Schaltfläche **Sync-Cache löschen** aus, um mögliche Konflikte mit vorherigen Synchronisationsoperationen zu vermeiden ([mehr erfahren](#)).

5. Wählen Sie im  **Einstellungen**-Tab Ihre Organisation aus dem Organisations-Dropdown-Menü aus.

6. **Führen Sie eine Testsynchronisierung durch** . Um zu überprüfen, ob Ihre Verzeichnisverbindung und Synchronisationsoptionen erfolgreich konfiguriert sind und wie erwartet funktionieren:

1. Öffnen Sie das  **Dashboard**-Tab.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Jetzt testen**.

Die Synchronisationstests werden den Verzeichnissever abfragen und die Ergebnisse auf dem Dashboard ausgeben. Wenn die gedruckten Ergebnisse Ihren Erwartungen entsprechen, sind Sie bereit, mit der [Synchronisation zu beginnen](#).

Synchronisation mit dem Directory Connector

Directory Connector kann verwendet werden, um eine einmalige [manuelle Synchronisation](#) durchzuführen oder [automatische Synchronisationsabfragen](#):

Manuelle Synchronisation

Um eine einmalige manuelle Synchronisation von Ihrem Verzeichnis zu Ihrer Bitwarden Organisation durchzuführen, öffnen Sie den [Dashboard](#)-Tab und wählen Sie die Schaltfläche [🔄 Jetzt synchronisieren](#) aus.

Synchronisierte Benutzer werden zu Ihrer Organisation eingeladen und Gruppen werden sofort erstellt.

Automatische Synchronisierung

Die automatische Synchronisation wird Ihr Verzeichnis basierend auf dem in Ihren [Synchronisationsoptionen](#) angegebenen [Intervall](#) abfragen, solange die Anwendung geöffnet ist. Wenn Sie die Anwendung beenden oder schließen, wird die automatische Synchronisationsabfrage gestoppt.

Um die automatische Synchronisationsabfrage mit dem Directory Connector zu starten, öffnen Sie das [Dashboard](#)-Tab und wählen Sie die Schaltfläche [▶ Synchronisation starten](#) aus.

[i](#) Note

Wenn Sie den [Teams Starter](#)-Tarif haben, sind Sie auf 10 Mitglieder begrenzt. Der Directory Connector zeigt einen Fehler an und stoppt die Synchronisation, wenn Sie versuchen, mehr als 10 Mitglieder zu synchronisieren.