

PASSWORD MANAGER > BITWARDEN SEND

# FAQs senden

Ansicht im Hilfezentrum:

<https://bitwarden.com/help/send-faqs/>

## FAQs senden

### F: Warum kann ich keine Datei Send erstellen?

**A:** Die Nutzung von Text-Sends steht allen Bitwarden-Benutzern zur Verfügung, jedoch ist die Erstellung von Datei-Sends nur für Premium-Benutzer verfügbar, einschließlich Mitgliedern einer bezahlten Organisation (Families, Teams oder Enterprise).

Zusätzlich erfordert die Erstellung der Datei Sends die Überprüfung Ihrer E-Mail-Adresse.

### F: Warum fehlen Sendungen in meiner Send-Ansicht?

**A:** Nach Design sind Sends vergänglich. Jeder erstellte Send hat eine **maximale Lebensdauer von 31 Tagen**, konfigurierbar, wenn Sie einen [Send erstellen](#) oder jederzeit durch Bearbeiten. Wenn das [Löschdatum](#) eines Send erreicht ist, wird es aus den Bitwarden-Systemen entfernt und ist sowohl für den Absender als auch für alle Empfänger unzugänglich.

### F: Kann ich Send für meine Organisation deaktivieren?

**A:** Enterprise-Organisationen können Send jederzeit mit der [Richtlinie zum Entfernen von Send](#) deaktivieren. Administratoren und Eigentümer können diese Richtlinie von der **Einstellungen** → **Richtlinien** Seite der Organisation implementieren. Das Aktivieren der Richtlinie wird verhindern, dass Mitglieder der Organisation irgendwelche Sends erstellen oder bearbeiten können.

### F: Kann Send auf einem internen Netzwerk verwendet werden, um außerhalb des Netzwerks zu senden?

**A:** Send ist so konzipiert, dass es eine Ende-zu-Ende verschlüsselte URL ist, die über das Web geteilt werden kann. Die Verwendung von Send außerhalb eines internen Netzwerks erfordert, dass die Ports 80 & 443 geöffnet werden. Wenn Sie einen Reverse-Proxy verwenden, müssen die folgenden Variablen zu `./bwdata/env/global-override.env` hinzugefügt werden:

#### Bash

```
globalSettings__attachment__baseDirectory=/etc/bitwarden/core/attachments
globalSettings__attachment__baseUrl=https://YOURDOMAINHERE/attachments
globalSettings__send__baseDirectory=/etc/bitwarden/core/attachments/send
globalSettings__send__baseUrl=https://YOURDOMAINHERE/attachments/send
```

#### Note

Alternativ kann Send online über Ihre Cloud-Organisation verwendet werden. Eine selbst gehostete Organisation schränkt die Nutzung der Cloud-Organisation nicht ein, beide Plattformen werden mit demselben Abonnement betrieben!