

SELF-HOSTING

Selbst gehostet Senden

Ansicht im Hilfezentrum:

<https://bitwarden.com/help/send-hosting/>

Selbst gehostet Senden

Sobald Sie Ihre [Instanz aktualisieren](#), sind die meisten Implementierungen bereits eingerichtet, um mit [Send verwenden](#) zu beginnen. Eine Ausnahme hiervon ist, wenn Sie ein nicht standardmäßiges **zugeordnetes Laufwerk für Anhangsspeicherung** verwenden.

Die an Datei-Sends angehängten Dateien werden in einem `senden` Unterordner des vorhandenen Anhangsvolumens gespeichert (zum Beispiel, `./bwdata/core/attachments/senden`). Dies wird durch die Umgebungsvariable `globalSettings__send__baseDirectory` = bestimmt, die folgende Standardkonfiguration in `global.override.env` hat:

Bash

```
globalSettings__send__baseDirectory=/etc/bitwarden/core/attachments/send
```

Wenn Sie die an Datei-Sends angehängten Dateien in Ihrem nicht standardmäßigen Anhangsvolumen speichern möchten, müssen Sie `globalSettings__senden__baseDirectory=` auf das neue Volumen verweisen. Für weitere Informationen, siehe [Umgebungsvariablen konfigurieren](#).