

ADMINISTRATOR KONSOLE > BENUTZERVERWALTUNG >

Synchronisationsoptionen und Filter

Ansicht im Hilfezentrum:

<https://bitwarden.com/help/user-group-filters/>

Synchronisationsoptionen und Filter

Bei der Konfiguration der Directory Connector–Anwendung können Sie eine Vielzahl von Synchronisationsoptionen und Filtern verwenden, um Ihre Synchronisation anzupassen und die Benutzer und/oder Gruppen, die zu Ihrer Bitwarden Organisation verarbeitet werden, zu begrenzen.

Verfügbare Synchronisationsoptionen und Filtersyntaxen sind für jeden Verzeichnisserver–Typ unterschiedlich. Beziehen Sie sich auf die Abschnitte **Synchronisationsoptionen konfigurieren** und **Synchronisationsfilter festlegen** in einem der folgenden Artikel zur Hilfe:

- [Synchronisation mit Active Directory oder LDAP](#)
- [Synchronisation mit Azure Active Directory](#)
- [Synchronisation mit G Suite \(Google\)](#)
- [Synchronisation mit Okta](#)
- [Synchronisation mit OneLogin](#)

Tip

If you are using the Directory Connector CLI, see [Directory Connector File Storage](#) for help editing your `data.json` configuration file.

Große Synchronisationen

Unabhängig davon, aus welchem Verzeichnis Sie die Synchronisation durchführen, verwenden Sie die Option **Es wird erwartet, dass mehr als 2000 Benutzer oder Gruppen synchronisiert werden**, um dem Directory Connector zu signalisieren, dass Sie eine große Anzahl von Benutzern oder Gruppen erwarten:

DIRECTORY

Type
Azure Active Directory

Identity Authority

Tenant
emailaddress.onmicrosoft.com
ex. companyad.onmicrosoft.com

Application Id
application-identifier

Secret Key

SYNC

Interval (in minutes)
5
Minimum sync interval is 5 minutes.

Remove disabled users during sync

Overwrite existing organization users based on current sync settings.

More than 2000 users or groups are expected to sync.

Sync users

User Filter

ex. exclude:joe@company.com

Sync groups

Signal a Large Sync

Sie können diese Option auch direkt in der Directory Connector [Konfigurationsdatei](#) (`data.json`) aktivieren, indem Sie `"largeImport": true` einstellen:

Bash

```
"syncConfig": {  
  ...,  
  ...,  
  ...,  
  "largeImport": true  
},"
```

Note

If you don't enable this option, Directory Connector will limit a sync to 2000 users or groups.

Überschreiben von Synchronisationen

Warning

This option is for very specific use-cases or debugging purposes and is disabled by default.

Durch Aktivierung dieser Option wird jeder Benutzer **außer einem Eigentümer-Benutzer** und jede Gruppe entfernt und durch eine Synchronisation wieder hinzugefügt, wobei sie durch die Benutzerliste und/oder Gruppenliste ersetzt werden, die aus dem Quellverzeichnis abgerufen wird.

DIRECTORY	SYNC
<p>Type</p> <p>Azure Active Directory</p>	<p>Interval (in minutes)</p> <p>5</p> <p>Minimum sync interval is 5 minutes.</p>
<p>Identity Authority</p>	<p><input type="checkbox"/> Remove disabled users during sync</p>
<p>Tenant</p> <p>ex. companyad.onmicrosoft.com</p>	<p><input type="checkbox"/> More than 2000 users or groups are expected to sync.</p>
<p>Application Id</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sync users</p>
<p>Secret Key</p>	<p>User Filter</p> <p>ex. exclude:joe@company.com</p>
	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sync groups</p>
	<p>Group Filter</p> <p>ex. include:Sales,IT</p>
	<p><input type="checkbox"/> Remove and re-add organization users during the next sync (For debugging purposes) </p>

Überschreiben Synchronisation

Sie können diese Option auch direkt in der Directory Connector Konfigurationsdatei (`data.json`) aktivieren, indem Sie `"overwriteExisting": true` einstellen:

Bash

```
"syncConfig": {  
  ...,  
  ...,  
  ...,  
  "overwriteExisting": true  
},"
```