

CONSOLA DE ADMINISTRADOR > GESTIÓN DE USUARIOS >

# Aplicación de Escritorio del Conector de Directorio

Ver en el centro de ayuda:  
<https://bitwarden.com/help/directory-sync-desktop/>

## Aplicación de Escritorio del Conector de Directorio

La aplicación de escritorio Directory Connector es una aplicación de escritorio independiente que se puede utilizar para la sincronización de usuarios, grupos y asociaciones de grupo de una selección de servicios de directorio.

### *Aplicación de Escritorio del Conector de Directorio*

El Conector de Directorio también está disponible como una [herramienta ILC](#). La aplicación de escritorio y la ILC [comparten una base de datos y configuraciones](#), por lo que no se recomienda el uso **simultáneo** en una sola máquina. La ruta recomendada es completar la configuración y las pruebas utilizando la [aplicación de escritorio](#), y posteriormente utilizando la ILC para [programar la sincronización automática](#) a su organización de producción.

### Comenzando

Para comenzar a usar la aplicación de escritorio del Conector de Directorio:


1. Descarga la última versión de la aplicación desde nuestra [página de lanzamientos de GitHub](#) o utilizando uno de los siguientes enlaces oficiales:

-  [Instalador de Windows \(.exe\)](#)
-  [Windows Portátil \(.exe\)](#)
-  [macOS \(.dmg\)](#)
-  [Linux \(.ApplImage\)](#)

2. Establezca la URL del servidor utilizada por el Conector de Directorio antes de iniciar sesión. Esto es necesario si estás autoalojando Bitwarden o utilizando el [servidor de la UE](#):

1. En la pantalla de Inicio de sesión, selecciona **Ajustes**.
2. En el campo **URL del servidor**, ingrese el nombre de dominio para la instancia de Bitwarden con **https://**. Por ejemplo, **https://vault.bitwarden.eu** o **https://your.domain.bitwarden.com**.
3. Selecciona **Guardar**.

3. Inicia sesión en Directory Connector usando tu [clave API de la organización](#). Si no tienes la clave API, ponte en contacto con un propietario de la organización.

4. En la pestaña  **Ajustes**, conecta a tu directorio y configura las [opciones de sincronización](#). Este procedimiento variará en función del directorio en uso, por lo que se debe consultar uno de los siguientes artículos para obtener instrucciones:

- [Sincronización con Active Directory o LDAP](#)
- [Sincronización con Azure Active Directory](#)
- [Sincronización con G Suite \(Google\)](#)
- [Sincronización con Okta](#)
- [Sincronización con OneLogin](#)

#### Tip

Si está reconfigurando las opciones de sincronización, en lugar de establecerlas por primera vez, navegue hasta la pestaña **Más** y seleccione el botón **Borrar caché de sincronización** para prevenir posibles conflictos con operaciones de sincronización anteriores ([aprende más](#)).

5. En la pestaña  **Ajustes**, seleccione su organización del menú desplegable de organización.

6. **Realice una prueba de sincronización** . Para verificar que su conexión de directorio y opciones de sincronización están configuradas correctamente y funcionando como se espera:



1. Abre la pestaña  **Dashboard**.
2. Seleccione el botón **Probar Ahora**.

La prueba de sincronización consultará el servidor de directorio e imprimirá los resultados en el tablero. Si los resultados impresos coinciden con tus expectativas, estás listo para [comenzar la sincronización](#).

## Sincronización con el Conector de Directorio

Directory Connector se puede utilizar para ejecutar una [sincronización manual](#) única o [sondeo de sincronización automática](#):

### Sincronización manual

Para realizar una sincronización manual única desde su directorio a su organización Bitwarden, abra la pestaña  **Dashboard** y seleccione el botón  **Sync Now**.

Los usuarios sincronizados serán invitados a su organización, y los grupos se crearán inmediatamente.

### Sincronización automática

La sincronización automática sondeará su directorio basándose en el **Intervalo** especificado en sus [opciones de sincronización](#) siempre que la aplicación esté abierta. Si sales o cierras la aplicación, la sincronización automática de sondeo se detendrá.

Para iniciar la encuesta de sincronización automática con Directory Connector, abra la pestaña  **Dashboard** y seleccione el botón  **Iniciar Sincronización**.

#### Note

Si estás en el plan [Equipos Starter](#), estás limitado a 10 miembros. El Conector de Directorio mostrará un error y detendrá la sincronización si intentas sincronizar más de 10 miembros.