

CONSOLA DE ADMINISTRADOR > GESTIÓN DE USUARIOS >

Opciones de Sincronización y Filtros

Ver en el centro de ayuda:
<https://bitwarden.com/help/user-group-filters/>

Opciones de Sincronización y Filtros

Al configurar la aplicación Directory Connector, puedes usar una variedad de opciones de sincronización y filtros para personalizar tu operación de sincronización y limitar los usuarios y/o grupos que se procesan en tu organización Bitwarden.

Las opciones de sincronización disponibles y las sintaxis de filtro son diferentes para cada tipo de servidor de directorio. Consulte las secciones de **Configurar opciones de sincronización** y **Especificar filtros de sincronización** en uno de los siguientes artículos para obtener ayuda:

- [Sincronización con Active Directory o LDAP](#)
- [Sincronización con Azure Active Directory](#)
- [Sincronización con G Suite \(Google\)](#)
- [Sincronización con Okta](#)
- [Sincronización con OneLogin](#)

Tip

If you are using the Directory Connector CLI, see [Directory Connector File Storage](#) for help editing your `data.json` configuration file.

Grandes sincronizaciones

Independientemente del directorio desde el que estés realizando la sincronización, utiliza la opción **Se espera que se sincronicen más de 2000 usuarios o grupos** para indicar al Conector de Directorio que esperas un gran número de usuarios o grupos:

DIRECTORY

Type
Azure Active Directory

Identity Authority

Tenant
emailaddress.onmicrosoft.com
ex. companyad.onmicrosoft.com

Application Id
application-identifier

Secret Key
.....

SYNC

Interval (in minutes)
5
Minimum sync interval is 5 minutes.

Remove disabled users during sync

Overwrite existing organization users based on current sync settings.

More than 2000 users or groups are expected to sync.

Sync users

User Filter

ex. exclude:joe@company.com

Sync groups

Signal a Large Sync

También puede activar esta opción directamente en el archivo de configuración del Conector de Directorio (`data.json`) estableciendo `"largeImport": true`:

Bash

```
"syncConfig": {  
  ...,  
  ...,  
  ...,  
  "largeImport": true  
},"
```

Note

If you don't enable this option, Directory Connector will limit a sync to 2000 users or groups.

Sobrescribiendo sincronizaciones

⚠ Warning

This option is for very specific use-cases or debugging purposes and is disabled by default.

Al activar esta opción, cada usuario **excepto un usuario propietario** y cada grupo serán eliminados y reagregados por una sincronización, reemplazándolos con la lista de usuarios y/o lista de grupos que se obtiene del directorio fuente.

DIRECTORY	SYNC
<p>Type</p> <p>Azure Active Directory</p>	<p>Interval (in minutes)</p> <p>5</p> <p>Minimum sync interval is 5 minutes.</p>
<p>Identity Authority</p>	<p><input type="checkbox"/> Remove disabled users during sync</p>
<p>Tenant</p> <p>ex. companyad.onmicrosoft.com</p>	<p><input type="checkbox"/> More than 2000 users or groups are expected to sync.</p>
<p>Application Id</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sync users</p>
<p>Secret Key</p>	<p>User Filter</p> <p>ex. exclude:joe@company.com</p>
	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sync groups</p>
	<p>Group Filter</p> <p>ex. include:Sales,IT</p>
	<p><input type="checkbox"/> Remove and re-add organization users during the next sync (For debugging purposes) ?</p>

Sobrescribir Sincronización

También puede habilitar esta opción directamente en el archivo de configuración del Conector de Directorio (`data.json`) estableciendo `"overwriteExisting": true`:

Bash

```
"syncConfig": {  
  ...,  
  ...,  
  ...,  
  "overwriteExisting": true  
},"
```