

CONSOLE ADMIN > GESTION DES UTILISATEURS >

Options de synchronisation et filtres

Afficher dans le centre d'aide:

<https://bitwarden.com/help/user-group-filters/>

Options de synchronisation et filtres

Lors de la configuration de l'application Directory Connector, vous pouvez utiliser une variété d'options de synchronisation et de filtres pour personnaliser votre opération de synchronisation et limiter les utilisateurs et/ou les groupes qui sont traités dans votre organisation Bitwarden.

Les options de synchronisation disponibles et les syntaxes de filtre sont différentes pour chaque type de serveur de répertoire. Reportez-vous aux sections **Configurer les options de synchronisation** et **Spécifier les filtres de synchronisation** de l'un des articles suivants pour obtenir de l'aide :

- [Synchroniser avec Active Directory ou LDAP](#)
- [Synchroniser avec Azure Active Directory](#)
- [Synchroniser avec G Suite \(Google\)](#)
- [Synchroniser avec Okta](#)
- [Synchroniser avec OneLogin](#)

Tip

If you are using the Directory Connector CLI, see [Directory Connector File Storage](#) for help editing your `data.json` configuration file.

Grandes synchronisations

Indépendamment du répertoire à partir duquel vous synchronisez, utilisez l'option **On s'attend à ce que plus de 2000 utilisateurs ou groupes soient synchronisés** pour signaler à Directory Connector que vous vous attendez à un grand nombre d'utilisateurs ou de groupes :

DIRECTORY

Type
Azure Active Directory

Identity Authority

Tenant
emailaddress.onmicrosoft.com
ex. companyad.onmicrosoft.com

Application Id
application-identifier

Secret Key
.....

SYNC

Interval (in minutes)
5
Minimum sync interval is 5 minutes.

Remove disabled users during sync

Overwrite existing organization users based on current sync settings.

More than 2000 users or groups are expected to sync.

Sync users

User Filter

ex. exclude:joe@company.com

Sync groups

Signal a Large Sync

Vous pouvez également activer cette option directement dans le fichier de configuration du Directory Connector (`data.json`) en définissant `"largeImport": true` dans les paramètres :

Bash

```
"syncConfig": {  
  ...,  
  ...,  
  ...,  
  "largeImport": true  
},"
```

Note

If you don't enable this option, Directory Connector will limit a sync to 2000 users or groups.

Écraser les synchronisations

⚠ Warning

This option is for very specific use-cases or debugging purposes and is disabled by default.

En activant cette option, chaque utilisateur **sauf un utilisateur propriétaire** et chaque groupe seront supprimés et réajoutés par une synchronisation, les remplaçant par la liste d'utilisateurs et/ou la liste de groupes récupérée à partir du répertoire source.

DIRECTORY	SYNC
<p>Type</p> <p>Azure Active Directory</p>	<p>Interval (in minutes)</p> <p>5</p> <p>Minimum sync interval is 5 minutes.</p>
<p>Identity Authority</p>	<p><input type="checkbox"/> Remove disabled users during sync</p>
<p>Tenant</p> <p>ex. companyad.onmicrosoft.com</p>	<p><input type="checkbox"/> More than 2000 users or groups are expected to sync.</p>
<p>Application Id</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sync users</p>
<p>Secret Key</p>	<p>User Filter</p> <p>ex. exclude:joe@company.com</p>
	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sync groups</p>
	<p>Group Filter</p> <p>ex. include:Sales,IT</p>
	<p><input type="checkbox"/> Remove and re-add organization users during the next sync (For debugging purposes) ?</p>

Synchroniser l'écrasement

Vous pouvez également activer cette option directement dans le fichier de configuration du Connecteur de Répertoire (`data.json`) en définissant `"overwriteExisting": true` dans les paramètres:

Bash

```
"syncConfig": {  
  ...,  
  ...,  
  ...,  
  "overwriteExisting": true  
},"
```