

SELF-HOSTING

Push relais configureren

Push relais configureren

Standaard is uw zelf gehoste Bitwarden-server geconfigureerd om te communiceren met de pushrelaydienst van Bitwarden (<https://push.bitwarden.com>). Je kunt de server optioneel configureren met je eigen pushrelay-service of pushrelay helemaal uitschakelen.

Warning

Het uitschakelen van pushrelais zal voorkomen dat mobiele apps automatisch synchroniseren, maar gebruikers zullen nog steeds handmatig hun kluisen kunnen synchroniseren.

Pushrelais wijzigen

Om de server te configureren met je eigen pushrelaydienst:

1. Open `./bwdata/docker/global.env`.
2. Geef de URI van je pushrelay-service op in `globalSettings__pushRelayBaseUri=`.
3. Voer `./bitwarden.sh restart` uit om uw wijzigingen toe te passen.

Drukrelais uitschakelen

Om pushrelay uit te schakelen voor standaard serverinstallaties:

1. Open `./bwdata/config.yml`.
2. Wijzig het kenmerk `push_notifications: true` in `false`.
3. Voer `./bitwarden.sh rebuild` uit om uw wijzigingen toe te passen.

Om pushrelay uit te schakelen voor offline en handmatige serverinstallaties:

1. Open `./bwdata/env/global.override.env`.
2. Voeg de regel `globalSettings__pushRelayBaseUri=` toe (de variabele moet leeg zijn).
3. Start Bitwarden opnieuw op om de wijzigingen toe te passen.