

BEHEERCONSOLE > GEBRUIKERSBEHEER >

Synchroniseren met OneLogin

Synchroniseren met OneLogin

Dit artikel helpt je op weg met Directory Connector om gebruikers en groepen uit je OneLogin-directory te synchroniseren met je Bitwarden-organisatie.

API-referenties aanmaken

Directory Connector vereist kennis van OneLogin gegenereerde API-referenties om verbinding te maken met je directory. Voer de volgende stappen uit om API-referenties aan te maken en te verkrijgen voor gebruik door Directory Connector:

1. Ga naar het OneLogin Administration-portaal (<https://yourdomain.onelogin.com/admin>) en selecteer **Developers** → **API Credentials** in het navigatiemenu.
2. Selecteer de knop **New Credential** en geef uw credential een Bitwarden-specifieke naam (bijvoorbeeld **bitwarden-dc**).
3. Selecteer het keuzerondje **Gebruikers lezen** om leesrechten te geven voor gebruikersvelden, rollen en groepen en selecteer **Opslaan**.
4. Kopieer de gegenereerde **Client ID** en **Client Secret**. U kunt deze op elk gewenst moment opnieuw bekijken.

Verbinding maken met je map

Voer de volgende stappen uit om Directory Connector te configureren om uw OneLogin-map te gebruiken:

1. Open de Directory Connector [desktop app](#).
2. Navigeer naar het tabblad **Instellingen**.
3. Selecteer **OneLogin** in de vervolgkeuzelijst **Type**.
De beschikbare velden in dit gedeelte veranderen afhankelijk van het geselecteerde type.
4. Voer de **Client ID** en **Client Secret** in die je van OneLogin hebt gekregen.
5. Selecteer je regio in het vervolgkeuzemenu **Regio**.

Synchronisatie-opties configureren

Tip

When you're finished configuring, navigate to the **More** tab and select the **Clear Sync Cache** button to prevent potential conflicts with prior sync operations. For more information, see [Clear Sync Cache](#).

Voer de volgende stappen uit om de instellingen te configureren die worden gebruikt bij het synchroniseren met Directory Connector:

1. Open de [bureaubladtoepassing](#) Directory Connector.
2. Navigeer naar het tabblad **Instellingen**.
3. Configureer de volgende opties naar wens in het gedeelte **Sync**:

Optie	Beschrijving
Interval	Tijd tussen automatische synchronisatiecontroles (in minuten).
Verwijder uitgeschakelde gebruikers tijdens synchronisatie	Vink dit vakje aan om gebruikers te verwijderen uit de Bitwarden-organisatie die zijn uitgeschakeld in uw directory.
Bestaande organisatiegebruikers overschrijven op basis van huidige synchronisatie-instellingen	<p>Vink dit vakje aan om altijd een volledige synchronisatie uit te voeren en gebruikers uit de Bitwarden-organisatie te verwijderen als ze niet in de gesynchroniseerde gebruikersset staan.</p> <p>Aanbevolen voor OneLogin directories.</p>
Naar verwachting zullen meer dan 2000 gebruikers of groepen synchroniseren	Vink dit vakje aan als je verwacht 2000+ gebruikers of groepen te synchroniseren. Als je dit vakje niet aanvinkt, zal Directory Connector een synchronisatie beperken tot 2000 gebruikers of groepen.
Als een gebruiker geen e-mailadres heeft, combineer dan een voorvoegsel voor de gebruikersnaam met een achtervoegsel om een e-mailadres te vormen.	<p>Vink dit vakje aan om geldige e-mailopties te vormen voor gebruikers die geen e-mailadres hebben.</p> <p>Gebruikers zonder echte of gevormde e-mailadressen worden overgeslagen door Directory Connector.</p> <p>Gevormde e-mail = gebruikersnaam + e-mailsuffix</p>
E-mail achtervoegsel	Een tekenreeks (@voorbeeld.com) die wordt gebruikt om een achtervoegsel te maken voor gevormde e-mailadressen.
Gebruikers synchroniseren	<p>Vink dit vakje aan om gebruikers te synchroniseren met je organisatie.</p> <p>Als je dit vakje aanvinkt, kun je gebruikersfilters opgeven.</p>
Gebruikersfilter	Zie Sync-filters opgeven .
Groepen synchroniseren	Vink dit vakje aan om groepen te synchroniseren met je organisatie. Als je dit vakje aanvinkt, kun je Groepsfilters opgeven.

Optie	Beschrijving
Groep Filter	Let op, Directory Connector gebruikt OneLogin rol waarden om Bitwarden groepen te maken. <hr/> Zie Sync-filters opgeven .

Sync-filters opgeven

Gebruik door komma's gescheiden lijsten om op te nemen in of uit te sluiten van een synchronisatie op basis van gebruikerse-mail of groep.

Note

Directory Connector will create Bitwarden groups based on OneLogin Roles, not OneLogin Groups.

Gebruikersfilters

Specifieke gebruikers in- of uitsluiten van een synchronisatie op basis van e-mailadres:

Bash

```
include:joe@example.com,bill@example.com,tom@example.com
```

Bash

```
exclude:joe@example.com,bill@example.com,tom@example.com
```

Filters groeperen

Note

Syncing nested groups is not supported by OneLogin.

Groepen in- of uitsluiten van een synchronisatie op basis van OneLogin-rollen:

Bash

```
include:Role A,Role B
```

Bash

```
exclude:Role A,Role B
```

Een synchronisatie testen

💡 Tip

Voordat u een synchronisatie test of uitvoert, moet u controleren of Directory Connector is verbonden met de juiste cloudserver (bijv. VS of EU) of zelf gehoste server. Leer hoe u dat doet met de [desktop app](#) of [CLI](#)

Om te testen of Directory Connector succesvol verbinding maakt met je directory en de gewenste gebruikers en groepen retourneert, navigeer je naar het tabblad **Dashboard** en selecteer je de knop **Nu testen**. Als dit lukt, worden gebruikers en groepen afgedrukt in het Directory Connector-venster volgens de opgegeven [synchronisatieopties](#) en [filters](#):

TESTING

You can run tests to see how your directory and sync settings are working. Tests will not sync to your Bitwarden organization.

[✦ Test Now](#)

Test since the last successful sync

Users

- cap@test.com
- hulksmash@test.com
- ironman76@test.com
- mjolnir_rocks@test.com

Disabled Users

No users to list.

Deleted Users

No users to list.

Groups

- Avengers
 - o cap@test.com
 - o hulksmash@test.com
 - o ironman76@test.com
 - o mjolnir_rocks@test.com

Resultaten testsynchronisatie

Automatische synchronisatie starten

Zodra de [synchronisatieopties](#) en [filters](#) naar wens zijn geconfigureerd, kun je beginnen met synchroniseren. Voer de volgende stappen uit om de automatische synchronisatie met Directory Connector te starten:

1. Open de Directory Connector [desktop app](#).

2. Navigeer naar het tabblad **Dashboard**.

3. Selecteer in het gedeelte **Synchronisatie** de knop **Synchronisatie starten**.

Je kunt ook de knop **Nu synchroniseren** selecteren om een eenmalige handmatige synchronisatie uit te voeren.

Directory Connector begint je directory te controleren op basis van de geconfigureerde [synchronisatieopties](#) en [filters](#).

Als je de toepassing afsluit of sluit, stopt de automatische synchronisatie. Als je Directory Connector op de achtergrond wilt laten draaien, minimaliseer je de toepassing of verberg je deze in het systeemvak.

 **Note**

Als u het [Teams Starter-plan](#) gebruikt, bent u beperkt tot 10 licenties. Directory Connector geeft een fout weer en stopt met synchroniseren als u meer dan 10 licenties probeert te synchroniseren.