

BEHEERCONSOLE > GEBRUIKERSBEHEER >

Synchronisatie-opties en filters

Synchronisatie-opties en filters

Bij het configureren van de Directory Connector-applicatie kunt u verschillende synchronisatieopties en -filters gebruiken om uw synchronisatieoperatie aan te passen en de gebruikers en/of groepen te beperken die worden verwerkt in uw Bitwarden-organisatie.

Beschikbare synchronisatieopties en filtersyntaxis verschillen voor elk directoryservertype. Raadpleeg de secties **Synchronisatieopties configureren** en **Synchronisatiefilters opgeven** in een van de volgende artikelen voor hulp:

- [Synchroniseren met Active Directory of LDAP](#)
- [Synchroniseren met Azure Active Directory](#)
- [Synchroniseren met G Suite \(Google\)](#)
- [Synchroniseren met Okta](#)
- [Synchroniseren met OneLogin](#)



Tip

If you are using the Directory Connector CLI, see [Directory Connector File Storage](#) for help editing your `data.json` configuration file.

Grote synchronisaties

Ongeacht vanuit welke map je synchroniseert, gebruik de optie **Meer dan 2000 gebruikers of groepen worden verwacht te synchroniseren om** Directory Connector aan te geven dat je een groot aantal gebruikers of groepen verwacht:

DIRECTORY

Type
Azure Active Directory

Identity Authority

Tenant
emailaddress.onmicrosoft.com
ex. companyad.onmicrosoft.com

Application Id
application-identifier

Secret Key
.....

SYNC

Interval (in minutes)
5
Minimum sync interval is 5 minutes.

Remove disabled users during sync

Overwrite existing organization users based on current sync settings.

More than 2000 users or groups are expected to sync.

Sync users

User Filter

ex. exclude:joe@company.com

Sync groups

Signal a Large Sync

Je kunt deze optie ook direct activeren in het [configuratiebestand](#) van Directory Connector (`data.json`) door `"largeImport": true` in te stellen:

Bash

```
"syncConfig": {  
  ...,  
  ...,  
  ...,  
  "largeImport": true  
},"
```

Note

If you don't enable this option, Directory Connector will limit a sync to 2000 users or groups.

Syncs overschrijven

Warning

This option is for very specific use-cases or debugging purposes and is disabled by default.

Door deze optie te activeren wordt elke gebruiker, **behalve één eigenaargebruiker**, en elke groep verwijderd en opnieuw toegevoegd door een synchronisatie, waarbij ze worden vervangen door de gebruikerslijst en/of groeplijst die is opgehaald uit de bronmap.

DIRECTORY

Type
Azure Active Directory

Identity Authority

Tenant
ex. companyad.onmicrosoft.com

Application Id

Secret Key

SYNC

Interval (in minutes)
5
Minimum sync interval is 5 minutes.

Remove disabled users during sync

More than 2000 users or groups are expected to sync.

Sync users

User Filter
ex. exclude:joe@company.com

Sync groups

Group Filter
ex. include:Sales,IT

Remove and re-add organization users during the next sync (For debugging purposes) ?

Synchroniseren overschrijven

Je kunt deze optie ook direct inschakelen in het [configuratiebestand](#) van Directory Connector (`data.json`) door "overwriteExisting" in te stellen op : `true`:

Bash

```
"syncConfig": {  
  ...,  
  ...,  
  ...,  
  "overwriteExisting": true  
},"
```